清洁的空气都来自这只小黄箱

长管呼吸防护, 空气净化箱系列



标准

美国OSHA 职业安全与健康协会要求每一位雇主都要为他的雇员提供D级呼吸空气。

博莱德小黄箱空气净化箱提供三级过滤系统,配有一氧化碳监控仪,符合行业要求。

设计

设计结构坚固,可用于恶劣环境,两种安放选择。

- ·派力肯Pelican®便携式防护箱
- •粉末涂层,固定式钢板

设计自动凝液排放系统, 延长滤芯使用寿命。

设计独立气压调节器(可选),为每一名使用者提供舒适的空气。

三级过滤系统

三级过滤系统能去除油,水,颗粒,油气和异味。

- 第一级- 去除95%的颗粒和液体, 过滤至5微米, 延长了二级和三级过滤器的使用寿命。
- 第二级- 去除油气, 过滤至0.01微米, 最高过滤效率达99.9998%。
- ·第三级- 去除油,挥发性碳氢化合物,以及空气中的异味,过滤至0.003浓度质量,最高过滤效率达99.9998%。

配备有过滤器更换指示灯。

兼容其他品牌的过滤器。

一氧化碳监测仪

仅需90秒的自动校准,无需额外的工具。 可使用声光联合远程报警装置。

- 电源
- •八节5号电池,使用时长70+小时
- 电源线

内置LCD显示屏,外置LED显示灯







长管呼吸防护,小黄箱空气净化箱系列

技术参数和订购指南

技术参数

过滤容量(cfm指在单位时间内过滤器通过的一定体积的流量) 在气压7.5bar (\approx 7.65kg/cm²时, 425升/分钟) 在气压7.5bar (\approx 7.65kg/cm²时, 850升/分钟) 30cfm 50cfm 在气压7.5bar(≈7.65kg/cm²时,1415升/分钟) 监测器 100cfm 在气压7.5bar (≈7.65kg/cm²时, 4248/分钟)

过滤效率

第三级:

第一级: 去除95%颗粒物,最小过滤至5微米,自动凝液排放,配备过滤器

更换指示灯 去除油气,过滤至0.01微米, 最高过滤效率达00.0009%,自动凝 第二级:

液排放,配备过滤器更换指示灯

去除油,挥发性碳氢化合物以及空气中的异味,过滤至0.003浓度

质量,最高过滤效率达99.9998%,配备过滤器更换指示灯

过滤盒外壳 聚碳酸酯

输入接口

1/2" 工业交换(汉森兼容) 接口 可配备1,2,4或8个出口。1/4" 汉森快速断开标准 输出接口

最大输入压力 10.3 bar (150 psi) 最大输出压力 8.6 bar (125 psi)

泄压阀 8.6 bar (125 psi) ASME标准 固定式材质 粉末涂层钢板 派力肯Pelican®防护箱 便携式材质 压力调节器 可调节锁定0-11 bar 输出 实时监测

220V直流电或八节5号电池 电压

当直流电切断时,会自动使用干电池供电 内置LCD数字显示,精度+/-1%满量程 显示器

外置绿灯:正在使用直流电 信号灯 外置红灯: 一氧化碳指数高

外置黄灯(稳定显示): 正在使用干电池 外置黄灯(闪烁并伴有警报声): 电量不足

声音警报 高强度90分页 响应时间 T90≤10秒

电化学原理(一氧化碳) 传感器

电化子原理(一氧化碳) 可外接远程报警,由于电池供电,有防护盖 自动校准(无需额外的工具),90秒完成。 输出信号 校准

建议每月校准

保修 传感器和监测器, 2年保修

订购指南

便携式* CAB15 流量425升/分钟,一个输出接口 流量850升/分钟,两个输出接口 CAB30 同时, 配备独立气压调节器 CAB30IR 流量1415升/分钟,四个输出接口 CAB50 同时, 配备独立气压调节器 CAB50IR 流量4248升/分钟, 八个输出接口 **CAB100** 同时, 配备独立气压调节器 CAB100IR

固定式*

流量425升/分钟,一个输出接口流量850升/分钟,两个输出接口 CAB15PM CAB30PM 同时, 配备独立气压调节器 CAB30PMIR 流量1415升/分钟,四个输出接口 同时,配备独立气压调节器 CAB50PM CAB50PMIR 流量4248升/分钟,八个输出接口 同时,配备独立气压调节器 CAB100PM CAB100PMIR

*订购时,需说明输出接口 **必须与小黄箱空气净化箱一起订购

零部件更换 CAB30FEA 一级过滤滤芯,适用于CAB15和CAB30 二级过滤滤芯,适用于CAB15和CAB30 三级过滤滤芯,适用于CAB15和CAB30 CAB30FFB CARROFFC CAB30FK 滤芯全套(全包括),适用于CAB15和CAB30

CAR50FFA ·级过滤滤芯,适用于CAB50 二级过滤滤芯,适用于CAB50 三级过滤滤芯,适用于CAB50 CAB50FFB CARSOFFC CAB50FK 滤芯全套(全包括),适用于CAB50

CAR100FFA ·级过滤滤芯,适用于CAB100 CAB100FEB 二级过滤滤芯,适用于CAB100 三级过滤滤芯,适用于CAB100 CAB100FFC CAB100FK 滤芯全套(全包括),适用于CAB100

CARRS2 一氧化碳监测传感器

配件

CABCK 校准包 RΑ

CABKS1530** 支架,用于CAB15和CAB30 CABKS50100** 支架,用于CAB50和CAB100 V25HA

1/4" 分配器接口

本产品不能过滤一氧化碳(${f CO}$),二氧化碳(${f CO}_2$),氮气,或其他有毒气体和烟雾。本产品不提供氧气。当所供空气系统的氧气不足时,不能使用本 产品。使用本产品时,要直立放置,使自动凝液排放装置位置摆放正确。小黄箱空气净化箱(标准版)是不防爆的,不能放置在易爆环境中。

博莱德产品都是根据规定严格生产。任何由用户自行替换和修改的产品可能会影响到产品的性能。本产品宣传彩页只是一个产品介绍摘要,仅为简单的参考。预详情了解产品的具体安装、使用、维护、 性能、注意事项以及完整的技术规格,请联系您的博莱德顾问,或参考随货的标牌、用户说明书和其他随货的信息。

Americas: Bullard 1898 Safety Way Cynthiana, KY 41031-9303 • USA Toll-free within USA: 877-BULLARD (285-5273) Tel: +1-859-234-6616

Fax: +1-859-234-8987

Europe: Bullard GmbH Lilienthalstrasse 12 53424 Remagen • Germany Tel: +49-2642 999980 Fax: +49-2642 9999829

Asia-Pacific: Bullard Asia Pacific Pte. Ltd. LHK Building 701, Sims Drive, #04-03 Singapore 387383 Tel: +65-6745-0556 Fax: +65-6745-5176