

#### Außenschale

Helmtyp A, Halbschale nach EN443:2008, Glasfaser-Composite,  
2-K Lackaufbau, nachleuchtend gelb mit UV-Stabilisator.  
Umlaufender Reflexstreifen serienmäßig.  
Eine Schale für alle Kopfgrößen 52-64cm

#### Visiere

Stecksystem für sekundenschnelles An- und Abbauen von klaren Hochleistungsvisieren  
Visierträger löst bei Hängenbleiben selbsttätig und zerstörungsfrei.  
Ein Visiertyp, Länge 10 und 15cm.  
Serienmäßig kratzfest und antibeschlag-beschichtet.  
Alle Bauteile einzeln als Ersatzteil erhältlich.

#### Schutzbrille

Professionelle Einsatzbrille, flammfest, temperaturbeständig mit perfekter Passform.  
Kratzeste und belüftete Sichtscheibe. Einzige Feuerwehrbrille mit Schnellspanner, auch mit  
Handschuhen bedienbar. Geeignet für Brillenträger.

#### Beriemung

Einfach einstellbarer 3-Punkt-Kinnriemen aus Nomex mit Steckschloß.  
Großer Verstellbereich für alle Kopfgrößen. Verstellbereich des Kinnbandes mit Sicherungsclip.  
Optional mit Kintaschenband.

#### Beleuchtung und Funk

Universaladaption für Lampen und Hörsprechgarnituren (HSG)  
Montage der Lampen am Lampenhalter über Spannringe in unterschiedlichen Durchmessern,  
passend für alle anderen gängigen Lampenfabrikate.  
Lampenhalter dreh- und abnehmbar.  
Positionierung des Lampenhalters unterhalb der Augenlinie.  
Universaladapter für alle gängigen HSG, bestehend aus Helmadapter und HSG-Träger.  
HSG-Träger horizontal und vertikal verstellbar.  
Montage rechts und links möglich. Komplett mit Befestigungsmaterial.

Stablampe, mit Atex-Zulassung, stabiles Kunststoffgehäuse orange, leicht, extrem leuchtstark,  
Gewicht 100g. AA-Batterien.  
Stablampe, ohne Atex, stabiles Metallgehäuse schwarz, extrem leicht und leuchtstark. Gewicht  
46g. AAA-Batterien.  
Einsatzdauer jeweils 3-4 Stunden.

#### Nackenschutz

als Standardnackenschutz oder als Rundumflammschutz (Hollandtuch).  
Außenmaterial Nomex, weiches Innenfutter, Hollandtuch mit Klimamembrane und Nässeschutz.  
Vollflächig dichter Sitz bei einfachster Montage über T-Schlitze und Klett-Flausch.

#### **Bullard Center**

2421 Fortune Drive  
Lexington, KY 40509 • USA  
877-BULLARD (285-5273)  
Tel: +1-859-234-6616  
Fax: +1-859-246-0243

#### **Americas Operations**

1898 Safety Way  
Cynthiana, KY 41031 • USA  
877-BULLARD (285-5273)  
Tel: +1-859-234-6616  
Fax: +1-859-234-8987

#### **Bullard GmbH**

Dieselstrasse 8a  
53424 Remagen • Germany  
Tel: +49-2642 999980  
Fax: +49-2642 9999829

#### **Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.**

51 Changi Business Park Central 2  
#03-04 The Signature  
Singapore 486066  
Tel: +65 6745 0556

**Innenschale**

geschäumt, verstärkt mit Kunststoffüberzug. Vollflächige Schutz- und Abdeckzone im gesamten Helminnenraum.

Innen- und Außenschale mechanisch lösbar verbunden für einfache Wartung und Reinigung.  
4-fach-Tragbänder mit lösbarer Befestigung. Traghöhe verstellbar.

**Kopfring und Einstellung**

aus Hochleistungsnylon, im Nackenbereich um etwa 45° abgewinkelt für perfekten Halt.

Großer, tief sitzender und leicht erreichbarer Drehverschluß zur stufenlosen

Kopfgrößeneinstellung, geeignet zur Bedienung mit Feuerwehrhandschuhen, bei aufgesetztem Helm, mit einer Hand.

Geschützte Anordnung des Drehverschlusses innerhalb der Abdeckzone des Helms.

Kopfgrößen von 52-64cm einstellbar in einer einzigen Helmschale.

Drehverschluß arretiert selbsttätig in eingestellter Position. Größenverstellung durch einfaches Rechts / Links – Drehen (kein Lösen von Sicherungen erforderlich)

Montage des Kopfrings über Montagepins, ohne Werkzeug lösbar mit der Innenschale verbunden für einfache Wartung und Reinigung.

Traghöhe und Neigungswinkel des Kopfrings einstellbar.

Leicht abnehmbare Polster aus Nomex.

**Lebensdauer**

Bullard Helme unterliegen keiner verbindlichen Aussonderungsfrist.

Gewicht: ca. 950g

**Zulassungen**

EN443:2008 Helm und Zubehör

EN14458:2004 Visiere

EN469 Nackenschutz / Hollandtuch

Anwendertraining und Ausbildung zum Helmwart

February 21, 2012 (8408)

**Bullard Center**

2421 Fortune Drive  
Lexington, KY 40509 • USA  
877-BULLARD (285-5273)  
Tel: +1-859-234-6616  
Fax: +1-859-246-0243

**Americas Operations**

1898 Safety Way  
Cynthiana, KY 41031 • USA  
877-BULLARD (285-5273)  
Tel: +1-859-234-6616  
Fax: +1-859-234-8987

**Bullard GmbH**

Dieselstrasse 8a  
53424 Remagen • Germany  
Tel: +49-2642 999980  
Fax: +49-2642 9999829

**Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.**

51 Changi Business Park Central 2  
#03-04 The Signature  
Singapore 486066  
Tel: +65 6745 0556