

Außenschale

Helmtyp A, Halbschale nach EN443:2008, Glasfaser-Komposit,
2-K Lackaufbau, nachleuchtend gelb mit UV-Stabilisator.
Umlaufender Reflexstreifen serienmäßig.
Eine Schale für alle Kopfgrößen 52-64 cm

Visiere

Stecksystem für sekundenschnelles An- und Abbauen von klaren Hochleistungsvisieren Visier kann komplett nach hinten geschwenkt werden.
Ein Visiertyp, Länge 14 cm. Stabiler Spritzguss.
Serienmäßig kratzfest und antibeschlag-beschichtet.
Alle Bauteile einzeln als Ersatzteil erhältlich.

Beriemung

Einfach einstellbarer 3-Punkt-Kinnriemen mit Steckschloß.
Großer Verstellbereich für alle Kopfgrößen. Nackenriemen, Kinnriemen und seitliche Wangenriemen einzeln einstellbar. Optional mit Kinnaschenband.

Beleuchtung und Funk

Universaladaption für Lampen und Hörsprechgarnituren (HSG)
Montage der Lampen am Lampenhalter über Spannringe in unterschiedlichen Durchmessern, passend für alle anderen gängigen Lampenfabrikate.
Lampenhalter dreh- und abnehmbar.
Positionierung des Lampenhalters unterhalb der Augenlinie.
Universaladapter für alle gängigen HSG, bestehend aus Helmadapter und HSG-Träger.
HSG-Träger horizontal und vertikal verstellbar.
Montage rechts und links möglich. Komplett mit Befestigungsmaterial.

Stablampe, mit Atex-Zulassung, stabiles Kunststoffgehäuse orange, leicht, extrem leuchtstark, Gewicht 100g. AA-Batterien.
Stablampe, ohne Atex, stabiles Metallgehäuse schwarz, extrem leicht und leuchtstark. Gewicht 46g. AAA-Batterien.
Einsatzdauer jeweils 3-4 Stunden.

Nackenschutz

als Standardnackenschutz oder als Rundumflammschutz (Hollandtuch).
Außenmaterial Nomex, weiches Innenfutter, Hollandtuch mit Klimamembrane und Nässeschutz.
Vollflächig dichter Sitz bei einfachster Montage über T-Schlitze und Klett-Flausch.

Innenschale

geschäumt, verstärkt mit Kunststoffüberzug. Vollflächige Schutz- und Abdeckzone im gesamten Helminnenraum.

Innen- und Außenschale mechanisch lösbar verbunden für einfache Wartung und Reinigung. 6-fach-Tragbänder mit lösbarer Befestigung und zusätzlichem Kopfpolster. Traghöhe verstellbar.

Kopfring und Einstellung

aus Hochleistungsnylon, im Nackenbereich um etwa 45° abgewinkelt für perfekten Halt.

Großer, tief sitzender und leicht erreichbarer Drehverschluß zur stufenlosen Kopfgrößeneinstellung, geeignet zur Bedienung mit Feuerwehrhandschuhen, bei aufgesetztem Helm, mit einer Hand.

Geschützte Anordnung des Drehverschlusses innerhalb der Abdeckzone des Helms.

Kopfgrößen von 52-64 cm einstellbar in einer einzigen Helmschale.

Drehverschluß arretiert selbsttätig in eingestellter Position. Größenverstellung durch einfaches Rechts / Links – Drehen (kein Lösen von Sicherungen erforderlich)

Montage des Kopfrings über Montageträger, ohne Werkzeug lösbar mit der Innenschale verbunden für einfache Wartung und Reinigung.

Traghöhe und Neigungswinkel des Kopfrings einstellbar.

Leicht abnehmbare Polster.

Lebensdauer

Bullard Helme unterliegen keiner verbindlichen Aussonderungsfrist.

Gewicht: ca. 1.080g

Zulassungen

EN443:2008 Helm und Zubehör

EN14458:2018 Visier

EN469 Nackenschutz / Hollandtuch

Anwendertraining und Ausbildung zum Helmwart

25. Juni 2024 (8410)

Bullard Center

2421 Fortune Drive
Lexington, KY 40509 • USA
877-BULLARD (285-5273)
Tel: +1-859-234-6616
Fax: +1-859-246-0243

Americas Operations

1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031 • USA
877-BULLARD (285-5273)
Tel: +1-859-234-6616
Fax: +1-859-234-8987

Bullard GmbH

Dieselstrasse 8a
53424 Remagen • Germany
Tel: +49-2642 999980
Fax: +49-2642 9999829

Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.

51 Changi Business Park Central 2
#03-04 The Signature
Singapore 486066
Tel: +65 6745 0556