

THE
STANDARD
SERIES

Especificaciones de la oferta - S61



Resumen de la oferta:

La línea de cascos S61 de Bullard ofrece un diseño de casquete de bajo perfil, con mejores características y ventajas. Con una suspensión de trinquete Flex-Gear® de 4 puntos y almohadillado absorbente de algodón o vinilo para la frente, el S61 resulta ideal para entornos de trabajo de construcción y rutinarios.

Características específicas:

- Suspensión de trinquete Flex-Gear dieléctrica de 4 puntos con almohadillado de algodón (RS4RC) o vinilo (RS4RB) para la frente.
- Suspensión de trinquete – Las suspensiones de trinquete se pueden ajustar para tallas de sombrero entre 6 1/2" y 8".
- Almohadillado de algodón o vinilo reemplazable para la frente para una máxima comodidad. El almohadillado de reemplazo mediante velcro está disponible en algodón absorbente, un material de enfriamiento o en material de vinilo.
- Incluye ranuras para la fijación de una variedad de accesorios como, por ejemplo, orejeras y protección facial, incluidos accesorios de otros fabricantes.
- Opción de serigrafiado en 8 diferentes ubicaciones del casco. Los logotipos pueden tener hasta seis colores por ubicación.
- Garantía de 2 años. El prestigio de Bullard se comprueba en la atención a los detalles que determinan la comodidad y el ajuste.
- Capacidad de ajuste de altura vertical (2 frontales, 2 posteriores) que permite una colocación personal y segura.
- Uno de los cascos más ligeros de su categoría.
- Marca distintiva 3-Rib.
- Fabricado en EE.UU.



www.bullard.com

THE
STANDARD
SERIES



Especificaciones de la oferta - S61

Especificaciones del modelo S61 de Bullard

General

Peso (con suspensión): 368 gr (12 oz)
 NOM-115-STPS-2009, Clase: E Dieléctrico
 Marcas de identificación: 3-Rib
 Etiquetas de advertencia: Sí
 Capacidad decorativa: Sí
 Instrucciones con la unidad: Sí
 N° de colores estándar: 20

Casquete exterior

Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)
 Estilo: Casco estilo visera
 Ranuras para accesorios: Sí
 Fijación de barboquejo: Sí
 Canal para lluvia: No
 Dimensiones: Ancho – 218,95 mm (8,62")
 Longitud – 275,59 mm (10,85")
 Altura – 154,43 mm (6,08")

Suspensión

Tipo: Trinquete con almohadillado de algodón (RS4RC) o vinilo (RS4RB) para la frente

	Trinquete (RS4RB)	Trinquete (RS4RC)
Puntos de fijación:	4	4
Tamaños de banda de contorno de cabeza:	52-64 cm (6 1/2 - 8)	52-64 cm (6 1/2 - 8)
Ubicación de ajuste de tamaño:	Posterior	Posterior
Incremento gradual:	1/8" en talla de sombrero (10 mm)	Trinquete continuo
N° ajustes verticales:	2 frontales, 2 posteriores	2 frontales, 2 posteriores
Material de atalaje:	Nylon	Nylon
Ancho de atalaje:	19 mm	19 mm
Color de atalaje:	Gris	Gris
Material de almohadillado para la frente:	Vinilo	Algodón
Almohadillado reemplazable para la frente:	Sí	Sí


Bullard Center
 2421 Fortune Drive
 Lexington, KY 40509 • EE. UU.
 877-BULLARD (285-5273)
 Tel.: +1-859-234-6616
 Fax: +1-859-246-0243

Operaciones en América
 1898 Safety Way
 Cynthiana, KY 41031 EE. UU.
 877-BULLARD (285-5273)
 Tel.: +1-859-234-6616
 Fax: +1-859-234-8987

Bullard GmbH
 Dieselstrasse 8a
 53424 Remagen • Alemania
 Tel.: +49-2642 999980
 Fax: +49-2642 9999829

Bullard Asia-Pacific Pte. Ltd.
 LHK Building
 701, Sims Drive, #04-03
 Singapur 387383
 Tel.: +65-6745-0556
 Fax: +65-6745-5176

E.D. Bullard Company
 S de R.L de C.V
 Ave. Paseo de la Reforma
 No. 126 Piso 4-A,
 Colonia Juarez, CP 06600
 Delegacion Cuauhtemoc,
 Ciudad De Mexico, Mexico
 (55) 5546-6017



www.bullard.com